ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL PTFE Dry

Сухое покрытие на основе PTFE (тефлон)

ОПИСАНИЕ

AIMOL PTFE Dry – высококачественный смазочный материал, образующий на поверхности сухое покрытие из политетрафторэтилена **(PTFE,** тефлон**).** Используется для механической защиты металлических и пластиковых деталей, на поверхности которых не допускается наличие пленок масла или смазки.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рельсы и направляющие складывающихся крыш
- Дверные замки
- Ремни безопасности
- Прицепные устройства
- Застежки
- Щетки стеклоочистителя
- Направляющие автомобильных сидений
- Шарниры печей
- Металлические направляюшие в оконных фурнитурах

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не оставляет на поверхности жидкий слой масла или смазки **(**сухое покрытие**)**
- Очень низкий коэффициент трения
- Превосходная адгезия
- Предотвращает износ, прилипание и заедание
- Используется для механизмов и деталей, подверженных низким нагрузкам и низким скоростям
- Устойчив к погодным явлениям
- Подходит в качестве разделительного агента для смазки форм в тех случаях, когда использование силиконов нежелательно или недопустимо
- Направленная струя при распылении

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением прочитайте указания по применению на этикетке и строго следуйте им. Аэрозоль должен иметь комнатную температуру. Идеальные характеристики проявляются при температуре от **+5** до **+30**^{0}С. Перед нанесением аэрозоля тщательно встряхните баллон. Наносите **AIMOL PTFE Dry** тонким слоем. После испарения носителя-растворителя **(**примерно в течение **1** минуты**)** на обработанной поверхности останется защитный слой сухого покрытия из тефлоной пленки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баллон находится под давлением. Горюч. Предохраняйте от солнца и не допускайте нагрев выше **50°С.** Не разбирать и не сжигать, даже после использования. Не распылять вблизи открытых источников огня и на любые искрящиеся материалы. Без надлежащей вентиляции может приводить к образованию взрывоопасных смесей. Содержит нефтяные дистилляты. Если содержимое проглочено- не вызывайте рвоту! Срочно обратитесь за медицинской помощью и покажите этикетку. Держать вдали от источников воспламенения, не курить. Не вдыхайте аэрозоль. Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях. Держите вне досягаемости детей.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

AIMOL PTFE Dry – сухое покрытие не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.

ANGLO INTERNATIONAL MINING B.V.
Haringvliet 543, 3011 ZP Rotterdam
The Netherlands
T +31 (0)10 28 27 927
info@aimol.nl

www.aimol.nl
www.aimol.ru

ООО «АЙМОЛ ЛУБРИКАНТС»
125493 Россия, Москва
ул. Михалковская, д.**63**Б, стр.**2**
Т. **+7 (495) 602 01 74**
info@aimol.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL PTFE Dry

Сухое покрытие на основе PTFE (тефлон)

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	PTFE Dry
Основной компонент	Политетрафторэтилен **(PTFE)**
Содержание летучих органических соединений, **%**	**99**
Цвет	Белый
Внешний вид	Белый порошок
Скорость распыления, г/сек	**1.74**
Давление паров в баллоне при **20**^{0}С, бар	**3-4**
Размер частиц **PTFE**, мкм	**5**
Температурный диапазон применения	От **-50** до **+250**^{0}С
Время высыхания	Примерно **5** минут

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Если вы хотите знать больше о маслах **AIMOL** или любом другом высококачественном продукте в нашем ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

УПАКОВКА

Аэрозоль **400** мл

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания **AIM b.v.** прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.

ANGLO INTERNATIONAL MINING B.V.
Haringvliet 543, 3011 ZP Rotterdam
The Netherlands
T +31 (0)10 28 27 927
info@aimol.nl

www.aimol.nl

www.aimol.ru

ООО **«**АЙМОЛ ЛУБРИКАНТС**»**
125493 Россия, Москва
ул. Михалковская, д.**63**Б, стр.**2**
Т. **+7 (495) 602 01 74**
info@aimol.ru